



DESIGN

Moderne, geradlinige Konturen sowie minimale Übersläge fügen sich in den minimalistischen Bautrend ein.



WÄRMESCHUTZ

Maximale Performance durch die Fünf- bzw. Sechs-Kammer-Profilkonstruktionen mit zwei oder drei Dichtebenen.



NACHHALTIGKEIT

Ein hoher Rezyklatanteil im Innenkern sorgt für einen ressourcenschonenden Materialeinsatz.



SYSTEM-KOMPATIBILITÄT

Perfekte Kompatibilität mit anderen Schüco Produkten für eine nahtlose Integration.



DIVERSE FARBEN

Vielfältige Farboptionen für individuelle Gestaltung und Anpassung.



WIDERSTANDS-FÄHIGKEIT

Robuste, langlebige Konstruktion für maximale Stabilität und Beständigkeit.

Geeignet für:



BREEAM®

TECHNISCHE DATEN

Bautiefe Rahmen	70 mm
Bautiefe Flügel	76 mm
Uw-Wert	bis 0,80 W/(m²K)*
Verglasung Rahmen	10–48 mm
Verglasung Flügel	16–52 mm
Flügelbreite max.**	1500 mm
Flügelhöhe max.**	2600 mm
Schalldämmung RwP max.	48 dB(A)
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
Schlagregendichtheit	Klasse 9A
Einbruchhemmung	bis RC 2
Windlastwiderstand	Klasse B5
Flügelgewicht max.	120 kg



Bedienkräfte	Klasse 1
Festigkeit mechanisch	Klasse 4, DIN EN 13115
Dauerfunktionsnachweis	DIN EN 12400, Klasse 2
Dichtungsebenen	2 bei AS Anschlagdichtung 3 bei MD Mitteldichtung

* in Ausführung mit Ug 0,5 mit PSI 0.03 in Ausführung MD

**Maximalmaß nur möglich bei korrektem
Höhen- und Seitenverhältnis

Mehr Infos:

www.schueco.de/focusing

