

605 0170 / Stand 03/2010
ROMA Rolladensysteme GmbH
 Geschäftsführer: Roland Thoma,
 Volker Pfaudler, Roland Uffinger
 Registergericht Memmingen: HRB 1759
 Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
 Tel.: 08222-4000-0, Fax: 08222-4000-50
 Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
 Tel.: 0381-60968-0, Fax: 0381-60968-90



Bestellung **Anfrage**

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Ansprechpartner	Liefertermin
Straße, Nr.	Kundennummer
PLZ, Ort	Angebotsnummer
Kommission	

Kastendeckelfarbe
 weiß Dekor

Kastendeckel-Schalldämmung
 Standard (31dB) 35dB 38dB

Bemerkung: _____

Führungsschienenfarbe:

pulverbeschichtet weiß

pulverbeschichtet RAL

pulverbeschichtet NCS

Trendfarbe

eloxiert

Dekor

Führungsschiene mit Bürstenkeder

Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Bitte auch Rückseite beachten!

Maße und Ausführungen										Kastendeckel					Bedienungsart					Führungsschienen																
Pos.	Unter-kommission	Stück	Element-breite in cm	Element-höhe in cm (= inkl. Kasten)	Kombination / Seitenteil ohne Überstand	Dichtband Kasten 15/30 (siehe Rückseite)	Kastengröße		Rolladenprofil (Kennziffer)	Panzerfarbe (Farb-Buchstabe)	Winkelendstab geteilt	Anschlagstopfen	Kasten-deckel-breite in cm	Kasten-deckel-länge inkl. Fries in cm	Friesbreite in cm	Kastendeckel ohne Fries	Verbreitungsprofil für Kastendeckelnut (siehe Rückseite)	Distanzprofil zu KD-Aufnahme (siehe Rückseite)	Gurt (23 mm, außenliegend)	DiHa-Gurttführung	Kurbel 45° oder 90° Abgang (Standard ist 90°)	Kurbelstange Länge in cm	Kurbelstange-Farbe (schwarz/weiß/silber)	Motor	Bedienungsseite von innen links/rechts	39x22 Standard-FS	39x28 2D-FS	39x38 ISG-FS	62x22 Standard-FS	62x28 2D-FS	62x38 ISG-FS	33x16 Einschub-FS	Bohrung (Standard)			
1.			x				195	220																												
2.			x																																	
3.			x																																	
4.			x																																	
5.			x																																	
6.			x																																	

Rolladenprofil	Farbe Rolladenprofil	Sonderbearbeitung Führungsschienen		Kastendeckelvarianten und Zubehör usw.				Motor				
Bitte ankreuzen oder Kennziffer in Liste eintragen		Pos.	unten geschlossen	Schrägschnitt (Grad)	zu Pos.			Mechatronisch	Elektronisch	Funk	Anschlußkabel Sonderlänge 5 m	10 m
A01	ALUMINO 37 max. Breite 2,5 m	102.	Lichtgrau	114.	Braun meliert	<input type="checkbox"/>						
A04	ALUMINO 44 max. Breite 2,5 m	103.	Grau	115.	Holz dunkel	<input type="checkbox"/>						
A05	ALUMINO 37 protect max. Breite 2,5 m	107.	Weiß	116.	Dkl-Braun meliert	<input type="checkbox"/>						
K02	Kunststoff K37 max. Breite 1,7 m / max. Fläche: 3,2 m²	106.	Anthrazitgrau (RAL 7016)	117.	Purpurrot	<input type="checkbox"/>						
K03	K37 mit Verstärkung max. Breite 2,2 m / max. Fläche: 4,6 m²	109.	Silber	118.	Narzissengelb	<input type="checkbox"/>						
		108.	Cremeweiß	119.	Blassgrün (RAL 6021)	<input type="checkbox"/>						
		110.	Beige	120.	Tannengrün	<input type="checkbox"/>						
		111.	Elfenbein	121.	Moosgrün	<input type="checkbox"/>						
		112.	Sarotti	122.	Pastellblau	<input type="checkbox"/>						
		113.	Holz hell	123.	Azurlblau	<input type="checkbox"/>						
				124.	Stahlblau (RAL 5011)	<input type="checkbox"/>						

KD = Kastendeckel | FS = Führungsschiene

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

Kastengrößen

KG	195er	220er	Dimension
A	180 / 200*	215 / 225*	Dichtband Kasten
B	min. 210	min. 235	X < 12 mm => 15
C	min. 150	min. 170	X < 30 mm => 30
D	195	220	
E	min. 100	min. 100	

X = Spalt Panzeraustritt - FS-Tiefe - evtl. Distanz zum BLR

* bei 33 x 16 Einschub-FS

Kastendeckel

A = Lichte Kastendeckeltiefe | B = Kastendeckeleinstand

Berechnung Kastendeckeltiefe: $KD = \text{Maß A} + \text{Maß B}$ (ca. 10 - 15 mm)

Aufbau Kastendeckel

Kastendeckelbreite Δ Bestellmaß

Kastendeckellänge Δ Bestellmaß

Fries 30 mm*

Fries 30 mm*

Optional auch ohne Fries

*Standardmaß

Kastendeckel

95 - 120 - 140 - 160 - 180 - 195 - 220 - 240 - 260

je nach Ausführung

30*

15

1.5

Kastendeckelbreite

* bzw. 34 bei 2x Schalldämmung

Definition Einbaubreite

Elementbreite

39er - FS

62er - FS

Elementbreite = lichtet FS-Maß + 50 mm

Einschub - FS

Distanzprofil zur Kastendeckel Aufnahme

KH

DP

FH

EH

FA

12

8 mm

22 mm

55 mm

14 mm

Verbreiterungsprofil für 8 mm - Kastendeckelnuten

Einschub FS

33 mm

16 mm

25 mm

Führungsschiene 33 x 16 mm

Schmale Führungsschienen

Standard: FS 39 x 22

39 mm

22 mm

Optional: 2D FS 39 x 28

39 mm

28 mm

Optional: FS 39 x 38

39 mm

38 mm

Breite Führungsschienen

Standard: FS 62 x 22

62 mm

22 mm

Optional: 2D FS 62 x 28

62 mm

28 mm

Optional: FS 62 x 38

62 mm

38 mm