



Bestellung  Anfrage

Auftraggeber/Firma \_\_\_\_\_  
 Ansprechpartner \_\_\_\_\_  
 Straße, Nr. \_\_\_\_\_  
 PLZ, Ort \_\_\_\_\_  
 Kommission \_\_\_\_\_

Bestelldatum \_\_\_\_\_  
 Liefertermin \_\_\_\_\_  
 Kundennummer \_\_\_\_\_  
 Angebotsnummer \_\_\_\_\_

### System

- RONDO.P stranggepresst
- RONDO.P rollgeformt
- PENTO.P stranggepresst Rev. unten
- PENTO.P stranggepresst Rev. vorne
- PENTO.P rollgeformt Rev. vorne
- QUADRO.P stranggepresst Rev. unten
- QUADRO.P stranggepresst Rev. vorne
- INTEGO.P stranggepresst basis PENTO
- INTEGO.P stranggepresst basis QUADRO
- INTEGO.P rollgeformt basis QUADRO

### Elementfarbe

- stranggepresst
- pulverbeschichtet weiß  eloxiert EV1
  - pulverbeschichtet dunkelbraun
  - pulverbeschichtet RAL-classic \_\_\_\_\_
  - pulverbeschichtet RAL-design \_\_\_\_\_
  - pulverbeschichtet NCS \_\_\_\_\_
  - Trendfarbe \_\_\_\_\_

- rollgeformt
- dunkelbraun  grau
  - weiß  silber
  - braun ähnlich (RAL 8014) (Mögliche Farbe je System siehe technische Unterlagen oder Preisliste)

Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Bitte auch Rückseite beachten!

Maße und Ausführungen			Kasten		Bedienungsart										Führungsschienen					Sonstiges																				
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in cm	EH Elementhöhe in cm (incl. Kasten)	Kombination	Rollladenprofil (Kennziffer)	Farbe Rollladenprofil (Kennziffer)	Design-Endstab	Kastengröße	Kasten rückseitig geschlossen	Gurt	Kurbel 90° Abgang	Kurbel Abgang schräg nach unten (ca. 45°)	Kurbelstangen - Länge in cm	Kurbelstangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (si)	Motor	Funkfernsteuerung (funkt/genü)	Bedien- seite v. innen gesehen	links	rechts	Kastenverlängerung in cm. mind. 3,0 cm	Gurtumlenkung	Dose 3 oder 5 cm	verstellbar	23 mm Gurt (KV mind. 4,0 cm)	Standard (53 x 22 / 66 x 28 mm)	) Rundabdeckung (für FS 53 x ...)	] Flachabdeckung (für FS 53 x ...)	andere Führungsschiene (siehe Rückseite)	Bohrung	Standard	ohne	unten geschlossen	Bürstenkeder	SIPA Sicherheitspaket	SIPA Sicherheitspaket <i>protect</i>				
1.				x																																				
2.				x																																				
3.				x																																				
4.				x																																				
5.				x																																				
6.				x																																				
7.				x																																				

#### Allgemeine Angaben

Linksroller (Standard)  Rechtsroller

Ausstattung INTEGO stranggepresst

Putzträger 8mm mit 25mm Winkel

Putzträger 15mm mit 30mm Winkel

Ausstattung INTEGO rollgeformt

Putzwinkel  0  15  20  25  30  30|3,0

#### Rollladenprofil

Bitte ankreuzen oder Kennziffer in Liste eintragen

A01	ALUMINO 37
A02	ALUMINO 44
A03	ALUMINO 52
A05	ALUMINO 37 protect
A06	ALUMINO 52 protect
A07	Aluminium P9
A08	s_onro
K01	Kunststoff K25
K02	Kunststoff K37
K03	Kunststoff K37 V
K05	Kunststoff 14/53
K06	Kunststoff 14/53 V

#### Farbe Rollladenprofil

Bitte ankreuzen oder Kennziffer in Liste eintragen

101.	Hellgrau (nur bei P9)
102.	Lichtgrau
103.	Grau
104.	Dunkelgrau
106.	Anthrazitgrau (RAL 7016)
107.	Weiß
108.	Cremeweiß
109.	Silber
110.	Beige
111.	Elfenbein
112.	Sarotti
113.	Holz hell

114.	Braun meliert
115.	Holz dunkel
116.	Dunkelbraun meliert
117.	Purpurrot (RAL 3004)
118.	Narzissengelb (RAL 1007)
119.	Blassgrün (RAL 6021)
120.	Tannengrün (RAL 6009)
121.	Moosgrün (RAL 6005)
122.	Pastellblau (RAL 5024)
123.	Azurlblau (RAL 5009)
124.	Stahlblau (RAL 5011)

#### Sonderbearbeitungen

zu Pos.	Blendenüberstand in cm <sup>2)</sup>	Zwischenraum <sup>2)</sup>	Gehungsecke <sup>2)</sup>	Motoranschlusskabel	
<input type="checkbox"/>	links <input type="checkbox"/> offen <input type="checkbox"/> geschl.	rechts <input type="checkbox"/> offen <input type="checkbox"/> geschl.	<input type="checkbox"/> gesägt <input type="checkbox"/> geschw <sup>3)</sup>	Sonder 5 m <input type="checkbox"/>	Sonder 10 m <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	links <input type="checkbox"/> offen <input type="checkbox"/> geschl.	rechts <input type="checkbox"/> offen <input type="checkbox"/> geschl.	<input type="checkbox"/> gesägt <input type="checkbox"/> geschw <sup>3)</sup>	Sonder 5 m <input type="checkbox"/>	Sonder 10 m <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	links <input type="checkbox"/> offen <input type="checkbox"/> geschl.	rechts <input type="checkbox"/> offen <input type="checkbox"/> geschl.	<input type="checkbox"/> gesägt <input type="checkbox"/> geschw <sup>3)</sup>	Sonder 5 m <input type="checkbox"/>	Sonder 10 m <input type="checkbox"/>

<sup>2)</sup> bitte Zeichnung beifügen! <sup>3)</sup> unten offen (optional unten geschlossen möglich. Bitte angeben!)

Die angegebenen Maße sind Fertigungsmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau

**Standard-Führungsschienen**

<p>Standard-Führungsschiene 53 x 22 mm</p> <p><b>S-1</b></p>	<p>Standard-Führungsschiene 66 x 28 mm für ALUMINO 52 und Kunststoff 14/53</p> <p><b>S-2</b></p>	<p>Doppel-Führungsschiene 85 x 22 mm</p> <p><b>S-3</b></p>	<p>Führungsschiene schmal 45 x 22 mm*</p> <p><b>S-4</b></p>	<p>Doppel-Führungsschiene schmal 69 x 22 mm*</p> <p><b>S-5</b></p>	<p>Führungsschiene breit mit tiefem Einstand, 66 x 22 mm</p> <p><b>S-6</b></p>	<p>Führungsschiene mit Winkel 53 x 60 mm</p> <p><b>S-7</b></p>
--	--	--	---	--	--	--

**Optionale Standard-Führungsschienen (Fortsetzung)**

<p>Führungsschiene mit Winkel 53 x 120 mm</p> <p><b>S-8</b></p>	<p>Führungsschiene schmal mit Winkel 45 x 60 mm*</p> <p><b>S-9</b></p>	<p>Abstand-Führungsschiene 53 x 42 mm</p> <p><b>A-1</b></p>	<p>Abstand-Führungsschiene 66 x 48 mm für ALUMINO 52 &amp; Kunststoff 14/53</p> <p><b>A-2</b></p>	<p>Abstand-Doppelführungs- schiene 85 x 42 mm</p> <p><b>A-3</b></p>	<p>Abstand-Führungsschiene schmal 45 x 42 mm*</p> <p><b>A-4</b></p>	<p>Abstand-Doppel-Führungsschiene schmal 69 x 42 mm*</p> <p><b>A-5</b></p>
---	--	---	---	---	---	--

**Führungsschienen 10, 20, und 40 mm mit Standard-Einlauftrichter (Fortsetzung)**

<p>Abstand-Führungsschiene 53 x 32 mm</p> <p><b>A-6</b></p>	<p>Doppel-Abstandführungsschiene 85 x 32 mm</p> <p><b>A-7</b></p>	<p>FR-Führungsschiene 53 x 32 mm</p> <p><b>A-8</b></p>	<p>FR-Führungsschiene 53 x 42 mm</p> <p><b>A-9</b></p>	<p>Abstand-/Distanzführungsschiene 53 x 62 mm</p> <p><b>A-10</b> <b>A/D-10</b></p>	<p>Abstand-/Distanz-FS 53x53 mm 53 mm</p> <p><b>A-11</b> <b>A/D-11</b></p>	<p>2D-Führungsschienen 53 x 27 mm**</p> <p><b>2D-1</b></p>
---	---	--	--	--	--	--

**2D-Führungsschienen**

<p>2D-Führungsschiene 66 x 33 mm für ALUMINO 52 und Kunststoff 14/53**</p> <p><b>2D-2</b></p>	<p>2D-Doppel-Führungsschiene 85 x 27 mm**</p> <p><b>2D-3</b></p>	<p>2D-Führungsschiene 53 x 35 mm***</p> <p><b>2D-4</b></p>	<p>2D-Doppel-Führungsschiene 85 x 35 mm***</p> <p><b>2D-5</b></p>	<p>3D-Führungsschiene 53 x 32 mm</p> <p><b>3D-1</b></p>	<p>3D-Führungsschiene 53 x 42 mm</p> <p><b>3D-2</b></p>	<p>Sicherheitspaket-Führungsschiene 60 x 43 mm</p> <p><b>SIPA</b></p>
---	--	--	---	---	---	---

**Distanzführungsschienen 20mm (mit Distanz-Einlauftrichter)**

<p>Distanz-Führungsschiene Standard 53 x 42 mm</p> <p><b>D-1</b></p>	<p>Distanz-Doppel-Führungsschiene 85 x 42 mm</p> <p><b>D-3</b></p>	<p>Distanz-Führungsschiene schmal 45 x 42 mm*</p> <p><b>D-4</b></p>	<p>Distanz-Doppel-Führungsschiene schmal 69 x 42 mm*</p> <p><b>D-5</b></p>	<p><b>info</b></p> <p>bauseitig isoliert</p>	<p><b>info</b></p> <p>2D-Kastenprofil + 5,0 mm</p>	<p><b>info</b></p>
--	--	---	--	--	--	--------------------

Bei Abstand-Führungsschienen: Kasten auf Abstand  
Bei Schienen 2D-4 und 2D-5 bauseitige Kasten-isolierung möglich  
Bei Distanz-Führungsschienen: Kasten liegt an.

\*max. Elementbreite: 200 cm bei Aluminiumprofilen, 150 cm bei Kunststoffprofilen nicht bei s\_onro, kein Design Endstab möglich.  
\*\* Dehnungsausgleich (z.B. Montage auf Holzfenster)  
\*\*\*Distanz- und/oder Dehnungsausgleich