



Neo Line (Lieferstandard)

- System DS 77 SI
- thermisch getrenntes 4-Kammer Aluminiumprofil in 77 mm Gesamtbautiefe, umlaufender Flügelbauweise (ohne Sockelprofil) und Fußpunkt mit 2 Anschlagdichtungen
- Standardgröße 1-flg. bis maximal 1300 x 2250 mm, Übergröße Höhenmaß bis maximal 2450mm, Einsatzfüllung mit einer Stärke von 48mm
- Farbgebung im Standard aus 10 Vorzugsfarben frei wählbar (Ein-und Zweifarbig, Matt oder Feinstruktur) 1)
- Füllungsmodelle gemäß Abbildung im Katalog, verglaste Modelle ausgeführt mit 3-fach Glas und VSG 6 mm außen, aus 5 verschiedenen Gläsern frei wählbar (Klarglas, Satinato, Mastercarre, Chinchilla, Ornament 504)
- Mehrfachverriegelung Winkhaus M2 mit mechanischer Tagesentriegelung,
 3 Stk. 2 teilige Aufsatztürbänder Weiß oder EV1 silberfarben, Innendrücker Weiß oder EV1 silberfarben,
 Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüssel
- Stoßgriff außen Edelstahl mit 90° Stützen auf Füllung montiert (auf Wunsch auf 45° Stützen auf Türflügel), in den Größen 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm frei wählbar
- Ringrosette Edelstahl

Ausstattung Seitenteile (gegen Mehrpreis)

- Als Grundpreis gilt die Ausführung mit 3-fach Glas Ug 0.6, aus 5 verschiedenen Gläsern frei wählbar (Klarglas, Satinato, Mastercarre, Chinchilla, Ornament 504)
- Preisfindung und Größenabstufung Breitenmaß bis 650 und 1350 mm (Teilungsmaß), Standardhöhe bis 2250 mm, Übergröße Höhenmaß bis maximal 2450 mm
- Konstruktionsvarianten links, rechts oder beidseitig sowie Oberlichter (hier gelten die Seitenteilpreise gemäß Preisliste)
- Die Gesamtstärke der Verglasungen richtet sich nach dem Glasaufbau
- Folgende Sandstrahl-/Motivgläser sind erhältlich (für Seitenteil und Füllung):
 - Vollflächig gestrahlt
 - Vollflächig gestrahlt mit 25 mm klarem Rand
 - Vollflächig gestrahlt mit klaren Streifen (waagerecht/senkrecht = Modellabhängig)
 - Vollflächig gestrahlt mit klaren Streifen und 25 mm klarem Rand





Grundpreise

Preisgruppe 1 (PG 1) Modelle Neo 15-20
Preisgruppe 2 (PG 2) Modelle Neo 1-14
Preisgruppe 3 (PG 3) Modell Neo 21

Sonderausstattung Neo Line

RAL nach Wahl (Matt oder Feinstruktur)

Türfüllung foliert im Holzdekor nach Wahl (ein-oder beidseitig) 2)

Übergrößenaufschlag ab 2251 mm (Berechnung 1x pro Element)

Variable Statik (38 x 70mm) außen ab 2251 mm empfohlen RAL nach Wahl / Stk.

Verzugshemmende Zellkautschukeinlage Füllung (empfohlen bei Übergröße)

Aufpreis außen Flügelüberdeckend (57mm und 3-fach Glas)

Aufpreis beidseitig Flügelüberdeckend 3)

Aufpreis nach außen öffnend 1-flg.

Aufpreis nach außen öffnend 1-flg. mit Seitenteil

Ausführung mit absenkbarer Bodendichtung anstatt Anschlagschwelle 4)

Ausführung mit 3mm Flachschwelle und Bürstendichtung anstatt Anschlagschwelle 4)

Türspion thermisch getrennt inkl. Montage in Füllung

Flachrahmen außen Edelstahl, nur für verglaste Füllungsmodelle (nicht in Verbindung mit Neo 15 und 21)

Flachrahmen innen in RAL, nur für verglaste Füllungsmodelle (nicht in Verbindung mit Neo 15 und 21)

Flachrahmen innen in Edelstahloptik, nur für verglaste Füllungsmodelle (nicht in Verbindung mit Neo 15 und 21)

Trittschutz 30mm Edelstahl oder Schwarzstahl, aufgesetzt, nicht flächenbündig

(nur für flügelüberdeckende Bauweise/Ausführung)

Ziernuten innen 10mm (Profilierung), nur in Verbindung mit Neo 17 und 18

Lisenen innen flächenbündig 10mm, nur in Verbindung mit Neo 19 und 20

Seitenteile

Seitenteil bis 650 mm (Teilungsmaß) 3-fach Glas Ug 0.6

(Klarglas, Satinato, Chinchilla, Mastercarre, Ornament 504 frei wählbar)

Seitenteil bis 1350 mm (Teilungsmaß) 3-fach Glas Ug 0.6

(Klarglas, Satinato, Chinchilla, Mastercarre, Ornament 504 frei wählbar)

Aufpreis Seitenteilverglasung Ug 0.6 vollflächig mattiert (gestrahlt) oder Sandstrahlmotiv bis 650mm

Aufpreis Seitenteilverglasung Ug 0.6 vollflächig mattiert (gestrahlt) oder Sandstrahlmotiv bis 1350mm

Aufpreis VSG 8 (44.1) im Seitenteil innen und/oder außen je Seite bis 650mm

Aufpreis VSG 8 (44.1) im Seitenteil innen und/oder außen je Seite bis 1350mm

Verglasung

Füllungsverglasung vollflächig mattiert (gestrahlt) oder Sandstrahlmotiv

VSG 6 (33.1) in Füllungsverglasung zusätzlich innen

VSG 8 (44.1) in Füllungsverglasung innen und/oder außen je Seite





Türbänder

zusätzliches Aufsatztürband 2-tlg. (empfohlen bei Übergröße)
3 Stück Aufsatztürband 3-tlg. (Weiß oder EV1 silberfarben)
zusätzliches Aufsatztürband 3-tlg. (empfohlen bei Übergröße)
3 Stück Rollentürbänder (Weiß, EV1 silberfarben oder Inox Look)
zusätzliches Rollentürband (empfohlen bei Übergröße)
2 Stück verdeckt liegende Türbänder
zusätzliches verdeckt liegendes Türband (empfohlen bei Übergröße)

Verriegelungen / Beschlag

Zusatzschlüssel für Standard PZ Zusatzschlüssel für Sicherheits PZ Gleichschließung Profilzylinder / Stk.

E-Öffner mit Tagesentriegelung (nicht in Verbindung mit AV4D Verriegelung)
5-fach Verriegelung M4
Mechanisches Halbautomatikschloß AV4D inkl. Tagesfalle
Motorisches Halbautomatikschloß AV4D inkl. Tagesfalle und Netzteil
Motorisches Halbautomatikschloß AV4D inkl. Tagesfalle, Netzteil
und Zutrittskontrolle (Fingerprint inkl. App oder Codetastatur)
Mechanisches Halbautomatikschloß AV4D OR inkl. Tagesfalle
Motorisches Halbautomatikschloß AV4D OR inkl. Tagesfalle und Netzteil
Motorisches Halbautomatikschloß AV4D OR inkl. Tagesfalle, Netzteil und Zutrittskontrolle
(Fingerprint inkl. App oder Codetastatur)
TS 5000 MF mit Gleitschiene und Feststeller
Standardzylinder mit Knauf
Sicherheitszylinder mit Karte als Querschließer ABUS EC 660
Sicherheitszylinder ABUS EC 660 mit Knauf

Griffe

Innendrücker L-Form mit ovaler PZ Rosette Edelstahl oder Schwarzstahl
Schieberosette (Ovalrosette) außen Edelstahl oder Schwarzstahl
Schieberosette (Ovalrosette) außen Edelstahl oder Schwarzstahl mit Kernziehschutz
Kratzschutzblech Edelstahl 50 x 100mm für Ringrosette (aufgesetzt, nicht flächenbündig)
Griffstange außen Schwarzstahl, 90° auf Füllung montiert (Längen in mm: 600, 800, 1200, 1400, 1600) ⁶⁾
Griffstange außen Edelstahl mit Echtholzeinsatz Eiche hell oder Nußbaum dunkel,
90° auf Füllung montiert (Längen in mm: 800, 1200, 1600) ⁶⁾
Griffstange außen Edelstahl D-Form mit gerundeter Rückseite, 90° auf Füllung montiert (Längen in mm: 800, 1200, 1600)

Sicherheit

SecuDoor SecuDoor+ SecuProof Paket (RC2 geprüft) ⁵⁾ RC2 Paket Seitenteil (inkl. P4A Glas und Kleber lose)





Zubehör

Rahmenverbreiterung in Vorzugsfarbe 25,5mm /m

Rahmenverbreiterung in Vorzugsfarbe 33,5mm/m

Rahmenverbreiterung in Vorzugsfarbe 44,5mm /m

Rahmenverbreiterung in Vorzugsfarbe 55,5mm /m

Rahmenverbreiterung in Vorzugsfarbe 108mm /m

Rahmenverbreiterung RAL nach Wahl 25,5mm / ganze Stange

Rahmenverbreiterung RAL nach Wahl 33,5mm / ganze Stange

Rahmenverbreiterung RAL nach Wahl 44,5mm / ganze Stange

Rahmenverbreiterung RAL nach Wahl 55,5mm / ganze Stange

Rahmenverbreiterung RAL nach Wahl 108mm / ganze Stange

Bodeneinstandsprofil VU 5, 10, 15mm Hart PVC / Sorte und m

Bodeneinstandsprofil 30 mm PVC (Hohlkammer)/m

Bodeneinstandsprofil 30 mm PVC mit Stahlverstärkung /m

Adapterprofil 10mm für Bodeneinstand 25, 50 und 100mm /m (Immer Notwendig für weiteren Aufbau)

Baisprofil 25mm /m

Baisprofil 50mm /m

Baisprofil 100mm/m

Baisprofil 25mm mit Stahlverstärkung /m

Baisprofil 50mm mit Stahlverstärkung /m

Baisprofil 100mm mit Stahlverstärkung /m

Dübelbohrungen 6 mm links/rechts/oben ohne Berechnung Bandeisen (Maueranker) / Stk.

- 1) Wenn Zweifarbig, innen Standard RAL 9016 Matt (andere Kombinationen verursachen RAL Aufschlag), Vorzugsfarben nur in fest definierten Pulvernummern verfügbar
- 2) Gilt <u>ausschließlich</u> für Türfüllung (Einsatz/Aufsatz), Blend-und Flügelrahmen nur in RAL/DB möglich, Holzdekore nur in fest definierten Folienummern verfügbar
- 3) Inkl. 3 Rollentürbändern
- 4) Nicht in Verbindung mit SecuProof Paket (RC2 geprüft)
- 5) Preis gilt für 1-flg. Haustür, nicht in Verbindung mit Zutrittskontrollen
- 6) auf Wunsch auch mit 45° Stützen auf Türflügel montiert
- $* \quad \text{Bruttopreise abzüglich Kundenrabatt, zzgl. gesetzliche MwSt.} \\$

Farben und Dekore

RAL/DB	Farbe	Bezeichnung	Pulvernummer Matt	Pulvernummer Feinstruktur
RAL	7001	Silbergrau	IGP 5803A70010A00	TIGER 029/71909
RAL	7016	Anthrazitgrau	IGP 5803A76126A20	TIGER 029/71289
RAL	7022	Umbragrau	INVER 49376	INVER 17117 PQX722 FTX
RAL	9006	Weißaluminium	TIGER 029/90208	TIGER 029/90146
RAL	9007	Graualuminium	IGP 5803E90070A10	TIGER 029/90147
RAL	9016	Verkehrsweiß	IGP 5803A91768A00	TIGER 029/10246
RAL	9005	Tiefschwarz	IGP 5803A90050A00	INVER 19509 PQX905 FTX
RAL	3004	Purpurrot	INVER 18971 oder TIGER 029/31320	INVER 20141 PQX304
RAL	8022	Schwarzbraun	IGP 5803A80220A00	INVER 18172 PQX822 FTX
DB	703	-	TIGER 029/80056	TIGER 029/80077

Dekor	Dekornummer	
Turner Oak malt	F470-3001	
Turner Oak toffee	F470-3004	
Monument Oak	2.0057006-130300	
AnTeak	9.3241002-119500	
Winchester XA	4.0175004	
Desert Oak	2.0057004-130300	
Sheffiel Oak concrete	F470-3003	
Siena Rosso	4.0131005	

ALLE FELDER ZURÜCKSETZEN